



Avstånd från dragstäng till c/c avlopp är 515mm

Tp-placering samordnas med gällande konstruktionsritning för tunganordning

Kan förekomma både i isolerat och oisolerat utförande

Vikt: 970kg

Häl placeras i lågpunkt, dvs ibland på andra sidan

entgegengesetzt	angepasst	50 m	LW		
wie gezeichnet	angepasst	50 m	RW		36 969
	* bei Endmontage	Radius	Einbau	ET-Liste	Stückliste

Stück	Benennung	Abmessungen	Normblatt	Modell Nr.	Qualität	Teil-Nr.	Zeichng Nr.	roh	fertig
06. Feb. 1995									
Nr.	Änderung		Datum	Name	Nr.	Änderung		Datum	Name
Bearb.	4.3.92					Weichenstellvorrichtung			Maßstab
Gepr.						HW 60 00			1:5
Norm						Spur 1435			
* ohne Toleranzangaben		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. (Schutzvermerk DN 34)							
Oberflächenbeschaffenheit n. DIN ISO 1302		HANNING & KAHL BIELEFELD		20942		Ers. für		Ers. durch	
						Abgabe		We	