



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
1 Mastring	Se projektanpassad standardritning	
2 Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
3 Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
4 Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
5 Klämhakeklov 26 mm		2
6 Klämhakeklov 38 mm		2
7 Klämhakeklov 55 mm		2
8 Rörklamma med öra 55 mm		3
9 Stödbomsled (Tryck)		2
10 Nit 19x52 mm		2
11 Nit 19x100 mm		2
12 Toppstycke		1
13 Klämfäste för trådållare 55 mm		1
14 Trådållare		1

- Mh1 Se projektanpassad standardritning för höjder.
- Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.
- LhE Se projektanpassad standardritning för höjder.
- ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.
- E1 Se projektanpassad standardritning för längder.
- E2 Se projektanpassad standardritning för längder.
- E3 Se projektanpassad standardritning för längder.
- E4 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev	Antal	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
C	1	2010-09-01	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-05	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA

UPPRÄTTAD FÖR
Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitvedsgatan 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinsglobal.com

DETAILRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 E-utliggare för växel på rundmast för
 kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL	SKALA	DIARENUMMER	RIITNINGSNR	REV
J. Ström	PAKA		1:10		21171	C
DWG-FIL	RIITAD/KONSTR	NR				
21171	C. Andersson					
GOOKÄND GÖTEBORG						
2008-09-15						