



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Trådållare		2
⑮ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektanpassad standardritning för längder.

B	1	2010-08-25	3D-vy		PAKA
A	1	2009-08-06	Förklaringar		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 7612550
 Fax: 031 761 2551
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 B-utliggare över 2 spår på rundmast
 för kontaktledning

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21197	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2009-06-02	1:10	21197

RITNINGSNR	REV
21197	B