



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Trådhållare		2
⑮ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2

Mh1 Mh2 Se projektpassad standardritning för höjder.

Mh3 LhA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektpassad standardritning för längder.

B	1	2010-12-13	3D-vy		PAKA
A	1	2009-08-10	Förklaringar		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR
 Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

HANDLAGGARE
 J. Ström
 DWG-FIL
 21200
 GODKÄND GÖTEBORG
 2009-06-02

VERIFIERAD
 PAKA
 RITAD/KONSTR
 C. Andersson
 NR
 HAFT DEL

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 A-utliggare över 2 spår på fackverksmast
 för kontaktledning

SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
1:10		21200	B