



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑱ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhC ShC Se projektanpassad standardritning för höjder.

C1 C2 C3 C4 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgatan 15 411 20 Göteborg Tel: 031 781 9500 Fax: 031 781 9501 www.atkinsglobal.com					
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
D. Segerdahl		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21244	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2011-06-27		1:10		21244	

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 C-utliggare på fackverksmast för
 kontaktledning och bärlina