




Kvalitet spårhållare: S235 JRG2

Tillhörande material:  
 mellanläggsbricka, se ritn. 8820  
 spårhållarbult, se ritn. 20015.

Vid isolerade spårhållare används  
 isolersats enligt ritning 20849

ALLA MÅTT I MM

Materialåtgång plst 80×12×150 2 st  
 50×20×1428 1 st

B		2006-06-01	Kompletterande texter			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 20017_B		RITAD/KONSTR H Karlén	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 92-02-28 			SKALA 1:2	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20017	ERSATTER 16956
						REV B

**Standardritning**  
 Spårhållare 50 x 20 mm. Ovala hål  
 110 mm avstånd till RÖK