



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Kopparlina 16mm ² 7-trådig		1
⑭ Plastkaus		2
⑮ Låsförbindning 16mm ²		1
⑯ Grenklämma		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhF ShF Se projektanpassad standardritning för höjder.

F1 F2 F3 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2013-01-09	Material justering		PAKA
B	1	2010-08-30	3D-vy		PAKA
A	1	2009-08-04	Förklaringar		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 781 9500
 Fax: 031 781 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 F-utligger för utjämningsförbindning
 på rundmast kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21199	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2009-06-01	1:10	21199
	RITINGSNR	REV
		C