



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassas standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑱ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhC ShC Se projektanpassad standardritning för höjder.

C1 C2 C3 C4 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 781 9500 Fax: 031 781 9501 www.atkinsglobal.com		UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE D. Segerdahl		VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL
DWG-FIL 21239		RITAD/KONSTR C. Andersson	NR
GODKÄND GÖTEBORG 2011-06-23		SKALA 1:10	DIARIENUMMER 21239
		RITINGSNR 21239	REV

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 C-utligger på rundmast för
 kontaktledning och bärlina