

	Klass 3	Klass 4		Klass 5		Klass 6		Klass 7	Klass 8	
Funktion	Huvudgata					Lokalgata				
Karaktär - TKs definition	Led/Genomfartsgata - regionala start/målpunkter	Genomfartsgata (vägrum) - viktig förbindelse mellan områden		Uppsamlingsgata (gaturum) - lokaltrafik i områden		Uppsamlingsgata		Bostadsgator	Gångfartsområde	
Trafikverkets definition	Betydande genomfarts/infartstrafik som har nationella eller regionala start- och målpunkter. Funktionella förbindelse för arbetspendling och långväga person- och godstransport	Tillhör ej klass 3. Dessutom får inte vara: -Del av stamnät för kolltrafik (kan förekomma men utgör ej stamnät) <i>och/eller:</i> -Del av huvudnät för cykel med cykeltrafik förbudsområde <i>och/eller:</i> -Del av gångfartsområde		Huvudnät som ej tillhör klass 3 eller 4. Dessutom måste vara ett av följande: -Del av stamnät för kolltrafik <i>och/eller:</i> -Del av huvudnät för cykel med cykeltrafik förbudsområde <i>och/eller:</i> -Del av gångfartsområde		Länk i lokalnät för biltrafik som anslutar till huvudnätet och som är uppsamlande gata med stor andel extern trafik. Dessutom kan vara: -Förmedla trafik till/från stadens centrala/ kommersiella delar -Förmedla trafik till/från viktiga funktionsområden -Del av lokaltrafik i linjenät uppsamlande gata till/från bostadsområden		Länk i lokalnät som förmedlar trafik inom ett bostadsområde och som har intilliggande fastigheter som start- och målpunkt.		Gågator, gångfartsområden och liknande
Hastighet	Minst 70 km/h	70 km/h	50 km/h	50 km/h	30 km/h	50 km/h	30 km/h	30 km/h (skyltas rekommenderad 30)	Gångfart	
Trafikflöde		Minst 1000 fordon/d	500-2000 fordon/d	500-2000 fordon/d		< 300 fordon/d				
Körfält	Minst 4	2	2	2		2				
Rekommenderad sektionsbredd*		V0,5+K6,5+V0,5 = 7,5**	V0,25+K6,5+V0,25 = 7,0** V0,2+K6,5+V0,2 = 7,5**	K7	K6,5	K6	K7	K6	K5,5	K5,5
DTS, dim		(LBn+LBn)A	(LBn+LBn)A	(LBn+LBn)A	(LBn+LBn)A	(LBn+LBn)A	(LBn+LBn)A	(LBn+P)A el (LBn+LBn)C	(LBn+P)A	(LBn+LBn)C
Cykel	Cykelbana	Cykelbana	Cykelbana eller blandtrafik	Cykelbana	bländtrafik	Cykelbana	Cykelbana eller blandtrafik	Bländtrafik		
Gångbana	Måste ha	Måste ha		Måste ha		Kan finnas				
Blåboken***	Kan vara med	Kan vara med		Kan vara med		Inte med		Inte med		
Kollektivtrafik	Kan finnas	Kan finnas		Kan finnas		Kan finnas	Nej	Nej	Nej	
Timglashållplats	Nej	Nej		Kan finnas		Kan finnas		-		
Farthinder	Inga	Inga		Efter diskussion	Kan finnas	Kan finnas		Kan finnas		

ÖVERSYN AV MATRIS-
EN PÅGÅR ANVÄND I
FÖRSTA HAND VGU I
TÄRT TABELL 2.4-3

Värdena i tabellen ger normal standard för sektionsbredd. För lokalgatorna uppsamlingsgata och bostadsgata finns även låg standard beroende på DTS, dim (dessa är rödmarkerade)

* Till sektionsbredd tillkommer stödremsa enligt tabell längre ned i detta kapitel, kapitel 1HA1 Gata och väg i Teknisk Handbok.

** Sektionsbredd inklusive vägren på gator utan kantsten

*** Bestämmelser för drift och underhåll av gatu- och spårömråden i Göteborg