



Anvisningar

Alla sveisar ska vara enligt svetsklass SV1, konstruktionsklass 2 enligt byggsveitsnorm STBK-N2.

Hela sveitsskarven ska tätsvetsas.

Varmförzinkad i lägst klass D enligt SMS 2950.

Arm ska förses med adapter enligt Teknisk handbok standardritning 363/93-5597.

OBS! Färdigmonterad arm lutar 2° över horisontalplanet. Monterad armatur får max luta 1-2 grader i horisontalplanet.

Lackas i kulör NCS 5502-Y och ytbehandlas enligt Teknisk handbok kapitel 2QD2

Det.-nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.-nr Ämne Dimension	Anm.
1	1	RÖR	DIN 2394	D48X2	L SE TABELL
2	1	PLATTSTÅNG	SS1312	20X10	LÄNGD ANPASSAS
3	2	PLATTSTÅNG	SS1312	50X8 L115	
4	1	PLATTSTÅNG	SS1312	80X10 L260	
5	2	PLATTSTÅNG	SS1312	50X12 L115	

UTFÖRANDE	LÄNGD	B
1	1460	1058

UPPRÄTTAD FÖR

Göteborgs Stad
Trafikkontoret

STANDARDDRITNING
Lytktarm typ Glenn

HANDELAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	DNR
-5594	E S	363/93
GÖTTFRID GÖTEBORGS	SKALA	OBJEKTSNR
2013-04-08	1:40 vid A3	363/93-5594