



Trafikintensiva vägnätet (50 – 70 km/h)  
Arbete vid väggkant, maxlängd 20 m

**Förutsättningar**

Minst ett körfält skall vara öppet under arbetets utförande.  
Vägarbete får ej utföras utan särskilt tillstånd kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18.

Avstängning av ett körfält som säkerhetszon.

**Typ av arbete**

- Vägmarkering
- Trädbeskärning
- Räckesarbeten
- Vägmärkesarbeten
- Arbete med trafiksignal
- Arbete med gatubelysning
- Beläggningsarbeten
- Kantstensarbeten

Skyttsignal kan ersättas med vakter.

Max avstängningslängd 20 m!

X2 ställs ut när arbetet avslutas för dagen

Fast avstängning mot gående, t.ex. kravallsaket, min 1,5 m kvarst. gångrebredd.

Sidomarkering  
Dubbel  
o/c 5 m

Sidomarkering  
o/c 5 m

När vägarbete inte utförs aktivt skall vägmärket A20 täckas eller tas bort och ersättas med A40 med tilläggstavla "Vägarbetsområde". Vägmärket placeras 5 - 50 m före arbetsområdet.  
Schakt djupare än 50 cm i, eller i anslutning till, körbana måste förses med någon form av barriär, t.ex. Mini-Guard som är fast förankrad.

Tillägg till TA-plan enligt



Vid uppsättning av skyltmaterial enligt TA-plan används skyddsfordon  
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke D2

