



Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt 5.2.1 i Banstandard i Göteborg.
 Toleranser gaturäl se avsnitt 5.2.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 56,4 kg
 Tröghetsmoment $I_x = 3077 \text{ cm}^4$
 Motståndsmoment $W_x = 311,1 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
----------	-----------	-----------	----------------	-------------------	-------------

Göteborgs Spårvägar



Affärsområde Banteknik
 Projekteringssektionen

Rantorget 4
 Box 424, 401 26 Göteborg
 Telefon 031-732 10 00
 Telefax 031-15 96 93

UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

Standardritning

Gaturäl typ Ph 37 (Gatu 56)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PMM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20847	C. Tisell	
GODKÄND GÖTEBORG		
2003-06-16 <i>Bemy Car</i>		

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:1.25		20847	