



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassas standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådhållare 38 mm		1
⑱ Trådhållare		1
⑲ Rörklamma med öra (hona)		1
⑳ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1	Mh2	Se projektanpassad standardritning för höjder.		
LhC	ShC	Se projektanpassad standardritning för höjder.		
C1	C2	C3	C4	Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-09-01	3D-vy		PAKA
B	2	2009-08-05	Material och förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS

Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING
Kontaktledningsupphängning
C-utliggare på rundmast för
kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21169	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2008-09-15	1:10	21169

RITINGSNR	REV
21169	C