



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Stågilsklamma 10 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Drag)		1
⑧ Stödbomsled (Tryck)		1
⑨ Toppstycke		1
⑩ Nit 19x52 mm		1
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑬ Plastkaus		2
⑭ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑮ Grenklämma		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑱ Schackel		1
⑲ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.

A	1	2013-01-09	Material justering		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 781 9500 Fax: 031 781 9501 www.atkinsglobal.com			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning A-utligger på rundmast kontaktledning och bärlina		
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
D. Segerdahl		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21242	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
2011-06-27		1:10		21242	A