



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådhållare 38 mm		1
⑱ Trådhållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.
 LhD ShD Se projektanpassad standardritning för höjder.
 D1 D2 D3 D4 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgatan 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 781 9500
 Fax: 031 781 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 D-utliggare på rundmast för
 kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE D. Segerdahl	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL
DWG-FIL 21246	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR
GODKÄND GÖTEBORG 2011-06-27	SKALA 1:10	DIARIENUMMER 21246
		REV