



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Sektionsisolator	Se standardritning 20754	2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Hållare för sektionisolator	Se standardritning 20755	2
⑬ U-pinne till sektionisolator		2
⑭ Klämfäste för trådhållare 55 mm		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
ATKINS Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLAGGARE VERIFIERAD HAFT DEL			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare över 2 spår på rundmast för kontaktledning 2st sektionisolatorer		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21267	M. Karlsson				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV	
2012-06-15	1:12		21267		