



A = Slipers typ 1
B = slipers typ 2

Materialkrav mm för träslipers, se avsnitt 5.6 i Banstandard i Göteborg

- Tillhörande material:
- Underläggsplatta BV50, se ritn 20858
 - Underläggsplatta Ri60N, se ritn 20554
 - Hakbult, spännbygel och fjädering, se ritn 21055
 - Slipersskruv, se ritn 21056
 - Rälunderlägg vignol, se ritn 20860 och 21090
 - Rälunderlägg gaturål, se ritn 20851 och 21039

Växelslipers specialkonstrueras för varje växel. Standardlängd 2,75m med intervall om 0,25m upp till 5,0m. Längder 25,0m kan specialbeställas.

BETECKNINGAR	
①	SLIPER TYP TRÄ
②	PANDROLFJÄDRAR TYP PR 319
④	KORKGUMMIUNDERLÄGG 170 x 130 x 5, WALKERS GRADE FC 584
⑤	UNDERLÄGGSPLATTA, SYSTEM PANDROL

A		Kompletterande text		2006-06-01	
C	B	A	Benämning	Pos.	Mtrl det.-nr
Antal				Detalj-nr	Material et. anm.
Skala 1:5		Konstr.	Kontr.	Göteborgs Spårvägar	
Datum 1983 03 24		Ritad Bsk	Godk. [Signature]	Smst-ritn.	
Ersätter		TRÄSLIPER			Ritn. nr 16620
Ersättes av					Ändringsbokstav A

MA 16620-09