


icke körbart lock:  
kvalitet kombiPLYWOOD som inplastas med ett  
2,5 mm tjockt ytskikt runt om.




Körbart lock:  
Kvalitet 4 mm tjock kompositmassa av  
polyester-glasfiberlaminat runt en kärna av  
kvarssand.

Tillhörande detektorlåda se ritning 20485.

Gult lock = växelomläggningsanmälan



= Anläggningsyta skall vara plan

B		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 17554_B		RITAD/KONSTR 	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 1987-11-06 			SKALA 1:2,5	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 17554	REV B
			<b>Standardritning</b>  Lock till detektorlåda			