



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑤ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑥ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑦ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑧ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑨ Stagkilsklamma 10 mm		4
⑩ Klämhakeklov 38 mm		6
⑪ Klämhakeklov 55 mm		2
⑫ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		9
⑭ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑮ Stödbomsled (tryck)		4
⑯ Nit 19x52 mm (rostfri)		4
⑰ Nit 19x100 mm (rostfri)		4
⑱ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑲ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑳ Trådhållare		2
㉑ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
㉒ Bärlineskål (fast)		1
㉓ Rulle för bärlina (rörig)		1

Mh1 Mh2 Mh3 Mh4 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB ShB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING
Kontaktledningsupphängning
B-utliggare över 2 spår på rundmast
för kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE C. Andersson	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL
DWG-FIL 21205	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR
GODKÄND GÖTEBORG 2010-12-14	SKALA 1:20	DIARIENUMMER 21205
		RITNINGSNR 21205
		REV