



OBS !!!

Då mastringen användes som infästning för viktwiren i en viktavankring med två hjul borras hålet till Ø22 mm och L = 400.

Då mastringen användes som infästning för styrröret till vikterna borras hålet Ø26 mm och L = 300.

Plattjärn 80 x 10 mm

Radien anpassas efter mastens diameter

Stålkvalité SS 1312

Detaljerna skall svetsas samman

Efter färdigställande skall materialet galvas

A	1	02-04-25	Ersätter GS-ritning 20071		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen
Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

Standardritning
Mastring för viktavankring
För styrrör 26 mm hål
För infästning av viktwire 22 mm hål

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
C. Andersson	<i>Ze</i>	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20743	CA	
GODKÄND GÖTEBORG	<i>Gemy Car</i>	
02-04-25		

SKALA	OBJEKTSNR	RITNINGSNR	REV
1:4		20743	A