



Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt 5.2.1 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser gaturäl se avsnitt 5.2.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 52,97 kg  
 Tröghetsmoment  $I_x = 1326,0 \text{ cm}^4$   
 Motståndsmoment  $W_x = 199,9 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

A		2006-06-01	Kompletterande text		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**Göteborgs Spårvägar**

**Affärsområde Banteknik  
 Projekteringssektionen**

Rantorget 4  
 Box 424, 401 26 Göteborg  
 Telefon 031-732 10 00  
 Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



**Göteborgs Stad**  
 Trafikkontoret

**Standardritning**

Gaturäl typ Ri53 / R13

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20846_A	C.Tisell	
GODKÄND GÖTEBORG		
2003-06-16		

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:1.25		20846	A