



Tillverkningsbestämmelser för vignolräl se avsnitt 5.1.1 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser vignolräl se avsnitt 5.1.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 43,20 kg
 Tröghetsmoment $I_x = 1310 \text{ cm}^4$
 Motståndsmoment $W_x = 189 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektiva tillverkare.

A		2006-06-01	Kompletterande text		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

**Affärsområde Banteknik
 Projekteringssektionen**

Rantorget 4
 Box 424, 401 26 Göteborg
 Telefon 031-732 10 00
 Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

Standardritning

Vignolräl typ SJ 43

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	<i>PAM</i>	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20856_A	C.Tisell	
GODKÄND GÖTEBORG		
2003-06-16	<i>Benny Car</i>	

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:1.25		20856	A