



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Kopparlina 16mm <sup>2</sup> 7-trådig		1
⑭ Plastkaus		2
⑮ Låsförbindning 16mm <sup>2</sup>		1
⑯ Grenklämma		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhF ShF Se projektanpassad standardritning för höjder.

F1 F2 F3 Se projektanpassad standardritning för längder.

B	1	2010-12-13	3D-vy		PAKA
A	2	2009-08-07	Material och förklaringar		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**ATKINS**  
 Atkins Sverige AB  
 Hvitfeldtsgränd 15  
 411 20 Göteborg  
 Tel: 031 781 9500  
 Fax: 031 781 9501  
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

**DETALJRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 F-utliggerare för utjämningsförbindning på  
 fackverksmast kontaktledning och bärlina

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21198	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2009-06-01	1:10	21198
	RITINGSNR	REV
		B