

Kvalitet spårhållare: S235 JRG2



Tillhörande material:
mellanläggsbricka, se ritn. 8820.
spårhållarbult 20015.

Spårhållare i isolerat utförande
anpassas till måttkedjor enl. ovan.
Isolersats enligt ritning 20849

ALLA MÅTT I MM

Spårhållare i isolerat utförande
anpassas till måttkedjor enligt ovan

Materialåtgång plst 80×12×150 2 st
50×20×1421 1 st

B		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 20465_B		RITAD/KONSTR H Karlén	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 97-12-09 <i>Gemy Car</i>			SKALA 1:2	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20465	REV B
			UPPRÄTTAD FÖR Standardritning Spårhållare Göta Älvbron Ovala hål			