



Utf 1	Utf 2	Utf 3	Pos.	Material	Anmärkning
2	1	-	1	Mastring	Se standardritning 20673
-	-	-	2	Wire rostfri 6 mm mångkardelig	
4	4	4	3	Slingisolator 2000 kg	
7	8	9	4	Schackel	
6	6	6	5	Kaus rostfri	
6	6	6	6	Pressklämma aluminium, alt. rostfri under broar och i tunnlar	
1	1	1	7	Spännskruv M12, gaffel-gaffel	
2	2	2	8	Hållare för trissa på bärlina	
2	2	2	9	Deltalina	
2	2	2	10	Öga på tvärtråd	
2	2	2	11	Tillsatsrör L = 1000 mm	
2	2	2	12	Trådållare	Med tapp
2	2	2	13	Klämfäste för trådållare	Med tapp
2	2	2	14	Klämhakeklov	
-	1	2	15	Kemankare	
-	1	2	16	Helgängad rostfri stång M16	
-	1	2	17	Planbricka M16	
-	2	4	18	Mutter M16 (rostfri)	
-	1	2	19	Lyftögla med hål (rostfri)	
-	1	2	20	Brytlänk	Dimensioneras efter husets hållfasthet
-	1	2	21	Vibrationsdämpare	
2	2	2	22	Trissa för deltalina	

Komplett materialista projektanpassas efter val av leverantör.  
 Utf 1) Mast - Mast  
 Utf 2) Mast - Fasad  
 Utf 3) Fasad - Fasad

Rev lit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE <b>M. ÖSTMAN</b>			VERIFIERAD <b>SENILC</b>		HAFT DEL
DWG-FIL <b>20736</b>		RITAD/KONSTR <b>SEDOCA</b>		NR	
GODKÄND GÖTEBORG <b>2016-10-17</b>			SKALA <b>1:50</b>	DIARIENUMMER	RITNINGSNR <b>20736</b>
					REV

STANDARDRITNING

Tvärtrådsupphängning med deltalina