

TUNGANORDNINGENS  
SKARV



MIN 200 MM




1

DRAGSTÅNG

VÄRMEKAMMARRÖRET AVSLUTAS CA: 20 MM  
IN I VÄRMELÅDAN.  
URTAG GÖRS I FRÄMRE LÅDGAVELN.

1

1 LÅDA FÖR VÄXELVÄRME SE RITNING 21060

A		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 20272_A		RITAD/KONSTR H.Karlén	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 1995-09-05 			SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR 20272	ERSÄTTER 17553
					REV A	

Standardritning

Växeluppvärmning  
Placering av värmelåda