



**OBS !!!**

Då mastringen användes som infästning för viktwiren i en viktavankring med två hjul borras hålet till Ø22 mm och L = 400.

Då mastringen användes som infästning för styrröret till vikterna borras hålet Ø26 mm och L = 300.

Plattjärn 80 x 10 mm

Radien anpassas efter mastens diameter

Stålkvalité SS 1312

Detaljerna skall svetsas samman

Efter färdigställande skall materialet galvas

B	1	2011-01-20	3D-vy		PAKA
A	1	02-04-25	Ersätter GS-ritning 20071		
Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**Göteborgs Spårvägar**  
Affärsområde Banteknik  
Projekteringssektionen  
Rantorget 4  
Box 424, 401 26 Göteborg  
Telefon 031-732 10 00  
Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR  
 Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

**Standardritning**

Mastring för viktavankring

För styrrör 26 mm hål

För infästning av viktwire 22 mm hål

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
C. Andersson	3c				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
20743	CA				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	OBJEKTSNR	RITNINGSNR	REV	
02-04-25	1:4		20743	B	