



Tillverkningsbestämmelser för vignolräl se avsnitt 5.1.1 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser vignolräl se avsnitt 5.1.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 40,9 kg
 Tröghetsmoment $I_x = 1384 \text{ cm}^4$
 Motståndsmoment $W_x = 194 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

A		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 20857_A		RITAD/KONSTR C.Tisell	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 2003-06-16 <i>Gemy Car</i>			SKALA 1:1.25	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20857	REV A
Standardritning Vignolräl typ R 41						