

Dimensioner rälunderlägg:

Tjocklek 5 mm, 160x180x5 mm.

Tjocklek 10 mm, 1200x180x10 mm. (strip)

Tjocklek 10 mm, 1200x293x10 mm. (strip) Används vid växlar.

Tjocklek 10 mm, 1100x200x10 mm (strip). Används vid edilonspår

Tjocklek 15 mm, 1200x180x15 mm (strip)

Tjocklek 16 mm, 1100x200x16 mm (strip). Används vid edilonspår

Rälunderlägg 160x180x5 mm passar enbart till träslipers.

Övriga rälunderlägg passar till betongplatta.

Placering rälunderlägg tjocklek 5 mm:  
mellan rälfot och underläggsplatta.


Rälunderlägg med bredden 1200 mm  
placeras mellan rälfot och betongplatta.

Tillhörande underläggsplatta:

- rälunderlägg 160x180x5 mm, se ritn. 20554.

- rälunderlägg 1200x180x10 mm samt  
1200x293x10 mm, se ritn. 20467

Kvalitet: korkgummi eller plast

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> <b>Affärsområde Banteknik</b> <b>Projekteringssektionen</b> Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE A Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL	
DWG-FIL 21039		RITAD/KONSTR C Tisell	NR	Standardritning  Rälunderlägg för gaturäl	
GODKÄND GÖTEBORG 2006-06-01 <i>Gemy Car</i>			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 21039
					REV