

Tillverkningsbestämmelser för vignolräl se avsnitt 5.1.1 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser vignolräl se avsnitt 5.1.2 i Banstandard i Göteborg.


Rälens vikt pr/m 32,7 kg



Tröghetsmoment $I_x = 873 \text{ cm}^4$

Motståndsmoment $W_x = 132 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

Detalj hålning för skarvjärn
Skala 1:10



Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>		HAFT DEL
DWG-FIL 21044		RITAD/KONSTR C.Tisell		NR	
GODKÄND GÖTEBORG 2006-06-01 			SKALA 1:1/1:10	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 21044
			Vignolräl typ Ej 32		
			Standardritning		