

Används endast till betongslipers



Tjocklek 10 mm

Placering rälunderlägg : mellan rälfot och slipers.

Rälunderlägget passar till rältyp:

- R41, se ritn 20857
- BV50, se ritn 18196
- SJ43, se ritn 20856

Rälunderlägget passar till SL1 slipers, se ritn 21048

| Rev<br>litt  | Antal<br>rev | Rev datum                | Rev omfattning   | Verkens<br>rev datum | Rev<br>godkänd      |
|--|--------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>Göteborgs Spårvägar</b><br><b>Affärsområde Banteknik</b><br><b>Projekteringssektionen</b><br>Rantorget 4<br>Box 424, 401 26 Göteborg<br>Telefon 031-732 10 00<br>Telefax 031-15 96 93 |              |                          | UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b><br>Trafikkontoret |                      |                     |
| HANDLÄGGARE<br>Alberto Pina  |              |                          | VERIFIERAD<br><i>PAM</i>   |                      | HAFT DEL            |
| DWG-FIL<br>21049   |              | RITAD/KONSTR<br>C Tisell |  | NR                   |                     |
| GODKÄND GÖTEBORG<br>2006-06-01    |              |                          | SKALA<br>1:2   | DIARIENUMMER         | RITNINGSNR<br>21049 |
|  |              |                          | <b>Standardritning</b><br><br>Rälunderlägg för vignolräl<br>och SL-slipers   |                      |                     |