



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑪ Sidohållare (med vindsäkring)		1
⑫ Trådållare		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		1
⑭ Vindsäkring	Se standardritning 21086	1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-12-10	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-10	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-29	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

**ATKINS**  
 Atkins Sverige AB  
 Hvitfeldtsgränd 15  
 411 20 Göteborg  
 Tel: 031 761 9500  
 Fax: 031 761 9501  
 www.atkinglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

**DETALJRITNING**  
 Kontaktledningsupphängning  
 B-utliggare på fackverksmast för  
 kontaktledning

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
J. Ström	PAKA				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21139	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV	
2008-09-15	1:10		21139	C	