



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
Mastring	Se projektanpassad standardritning	
① Rör Glas-Epoxi 26 mm		1
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 26 mm		2
⑤ Klämhakeklov 38 mm		2
⑥ Klämhakeklov 55 mm		2
⑦ Rörklamma med öra 55 mm		3
⑧ Stödbomsled (Tryck)		2
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Toppstycke		1
⑫ Klämfäste för trådhållare 55 mm		1
⑬ Trådhållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhE ShE Se projektanpassad standardritning för höjder.

E1 E2 E3 E4 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-12-14	3D-vy		PAKA
B	1	2009-08-06	Förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgränd 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 761 9500
 Fax: 031 761 9501
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 E-utligger på fackverksmast för
 kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL	
DWG-FIL 21152	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR	
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15	SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITINGSNR 21152
		REV	C