



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		2
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		3
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Nit 19x52 mm		2
⑨ Nit 19x100 mm		2
⑩ Toppstycke		1
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådlig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Schackel		1
⑯ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑰ Klämfäste för trådållare 38 mm		1
⑱ Trådållare		1
⑲ Rörklamma med öra (hona)		1
⑳ Vindsäkring		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhD ShD Se projektanpassad standardritning för höjder.

D1 D2 D3 D4 Se projektanpassad standardritning för längder.

C	1	2010-09-01	3D-vy		PAKA
B	2	2009-08-05	Material och förklaringar		PAKA
A	1	2009-05-28	Materiallista		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS

Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgränd 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
Trafikkontoret

DETALJRITNING

Kontaktledningsupphängning
D-utliggare på rundmast för
kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE J. Ström	VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL
DWG-FIL 21167	RITAD/KONSTR C. Andersson	NR
GODKÄND GÖTEBORG 2008-09-15	SKALA 1:10	DIARIENUMMER 21167
	RITINGSNR 21167	REV C