



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑤ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑥ Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
⑦ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑧ Rör Glas-Epoxi 10 mm		1
⑨ Stagkilsklamma 10 mm		4
⑩ Klämhakeklov 38 mm		6
⑪ Klämhakeklov 55 mm		2
⑫ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑬ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		9
⑭ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑮ Stödbomsted (tryck)		4
⑯ Nit 19x52 mm (rostfri)		4
⑰ Nit 19x100 mm (rostfri)		4
⑱ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑲ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑳ Trådållare		2
㉑ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
㉒ Bärlineskål (fast)		1
㉓ Rulle för bärlina (rörtlig)		1

Mh1 Mh2 Mh3 Mh4 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Se projektpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 781 9500 Fax: 031 781 9501 www.atkinsglobal.com			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare över 2 spår på fackverksmast för kontaktledning och bärlina		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
C. Andersson		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21206	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
2010-12-15		1:20		21206	