



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
1 Mastring	Se projektanpassad standardritning	
2 Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
3 Rör Glas-Epoxi 38 mm (över 6 m skall röret vara massivt)		3
4 Rörskarv 55 mm		1
5 Klämhakeklov 38 mm		6
6 Klämhakeklov 55 mm		1
7 Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
8 Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
9 Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
10 Stödbomsled (tryck)		3
11 Nit 19x52 mm (rostfri)		3
12 Nit 19x100 mm (rostfri)		3
13 Fäste för sidohållare 55 mm		2
14 Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
15 Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
16 Sektionsisolator		2
17 Hållare för sektionisolator	Se standardritning 20755	2
18 U-pinne till sektionisolator		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 A5 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev tit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR 		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtgatan 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare med SI över 2 spår på på förlängd arm.		
HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
C. Andersson	PAKA				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21175	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV	
2012-08-08	1:10		21270		