



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Slingisolator		4
④ Shackel		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Wire rostfri 6mm		2
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		2
⑧ Trådhållare		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Kaus (rostfri)		4
⑬ Pressklämma (rostfri)		4

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
<p>Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com</p>			UPPRÄTTAD FÖR <p>Göteborgs Stad Trafikkontoret</p>		
HANDLAGGARE VERIFIERAD HAFT DEL			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning Wire upphängning över 2 spår på rundmast för kontaktledning 2st trådhållare		
DWG-FIL 21306	RITAD/KONSTR M. Karlsson	NR	SKALA 1:10	DIARIENUMMER 21306	RITNINGSNR 21306
GODKÄND GÖTEBORG 2012-11-12			REV		