



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm (över 6 m skall röret vara massivt)		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2
⑮ Sektionsisolator		2
⑯ Hållare för sektionisolator	Se standardritning 20755	2
⑰ U-pinne till sektionisolator		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 B4 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev lift	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
ATKINS Atkins Sverige AB Hvitefölgsgatan 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLAGGARE D. Segerdahl			VERIFIERAD PAKA	HAFT DEL	
DWG-FIL 21313.dwg		RITAD/KONSTR C. Andersson	DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning B-utliggare med SI över 2 spår.		
GODKÄND GÖTEBORG 2013-01-17		SKALA 1:10	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 21313	REV