


ARBETSBESKRIVNING

ALLMÄNT



FÖR UTFÖRANDE OCH MATERIAL GÄLLER ATB Väg, OM EJ ANNAT ANGES

BETRÄFFANDE LÜTNINGAR AV TERRASSYTAN M M, SE TVÄR- OCH LÅNGDSEKTIONER Å ARBETSRTNINGAR.

ARBETENA UTFÖRS I FÖLJANDE ORDNING:

1 SCHAKT TILL TERRASSYTAN

URSCHAKTNING GÖRS FÖR STOPPMAKADAMMEN TILL CA 300 MM UNDER BLIVANDE SLIPERS UK. SCHAKTARBETENA UTFÖRS FÖRSIKTIGT SÅ ATT TERRASSEN INTE BLIR UPPLUCKRAD ELLER STÖRD. TERRASSEN SKALL HELA TIDEN VARA VÄLDRÄNERAD.

2 UTLÄGGNING AV ÖVERBYGGNADSMATERIALEN

STOPPMAKADAM SKALL HA FRAKTION 16/32 MM OCH FÖLJA BANVERKETS NORMER TB 08.030. LAGRETS TJOCKLEK SKALL VARA MIN 300 MM UNDER SLIPERS U. K. MAKADAMMEN UTLÄGGS FÖRSIKTIGT MED HJÄLP AV EN LÄTT OCH BREDBANDAD BANDTRAKTOR.

PÅ BROAR UTFÖRS PÅCKNING EJ MED VIBRERANDE VÄLT.

3 INSTALLATION AV RÄLER, VÄXLAR M M

MONTERAT SPÅR SKALL LIGGA MAX 50 MM UNDER FÄRDIG HÖJD. UTLÄGG AV RESTERANDE STOPPMAKADAM UTFÖRS EFTER SPÅRET HAR MONTERATS. VAREFTER SPÅRJUSTERING UTFÖRS TILL RÄTT NIVÅ OCH EVENTUELL KOMPLETTERING MED STOPPMAKADAM GÖRS. RÄLER, SLIPRAR OCH BEFASTNINGAR SKALL VARA FRIA FRÅN MAKADAM. BALLASTMAKADAM SKALL LIGGA I NIVÅ MED SLIPERSÖVERKANT, + 0 - 20 MM.

4 KANTSTEN

NORMALT TYP RV 4 VID FÖRHÖJT SPÅROMRÅDE

5 SKYDDSRÄCKE

RÄCKET KAN ÄVEN PLACERAS MELLAN SPÄRRIKTNINGARNA. TYP AV RÄCKE ENLIGT C 2 PUNKT B 4.3.

ANVISNINGAR

Mått i meter där ej annat anges.

*) Vid kurva görs tillägg enligt ritn. 363/93-3582.

A skall vara för rakspår och kurva,
 $R \geq 500 \quad 0.35 \text{ m}; R < 500 \quad 0.50 \text{ m}.$

B Vid $R < 400$ skall ballastskuldran överhöjas med 0.10 m.

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|--|-----------|--|
| C | 1 | 2001-02-01 | ATB Väg | | RA |
| B | | 96-01-15 | SEKTION OCH TEXT | | J C |
| A | | 95-01-16 | PUNKT A OCH B SAMT BALLASTTJOCKLEK | | J C |
| Rev | Antal | Rev datum | Rev omfattning | Verkens | Rev godkänd |
| tit | rev | | | rev datum | |
| | | | GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00 | | UPPRÄTTAD FÖR |
| HANDLAGGARE JAN CARLEHÖJD | | | KVALSÄKRAD | | STANDARDDRITNING SPÅRÖVERBYGGNAD PÅ LINJE, VIGNOLRÄL MED MAKADAM |
| RITAD/DWG-FILE JCSPAR8 | | | KUNSTR AV JNR | | |
| GODKÄND GÖTEBORG 93-12-01 | | | 13/12/01 | | Konstruktion och arbetsordning |
| | | | SKALA | OBJEKTSNR | RITINGSNR |
| | | | 1:10 vid A1 | | 363/93-3528 C |