



TECKENFÖRKLARING

- RÄCKE
- BÄNK MED ARM- OCH RYGGSTÖD
- PAPPERSKÖRG
- HÅLLPLATSPELARE
- BELYSNINGSTOLPE
- TYP: MUNKSTEN 210x420x70 MM, SLÅTA NATUR
- LEDYTA, TYP: LEDMUNKEN 210x210x70 MM, NATUR
- VALYTA, TYP: MUNKSTEN 210x210x70 MM, SLÅTA NATUR
- KONTRASTMARKERING, TYP: ST-ERIKS SUPERPLATTA, 350x350x65 MM, VIT SUPER
- HÅLLMÄRKE, TYP: ST-ERIKS SUPERPLATTA, 350x350x65 MM, GUL

HÄNVISNINGAR

- TH:
- Val av kantstöd, se 2L
 - Kantstöd typ TK, se ritning nr 363/93-4557
 - Dim av överbyggnad busshållplats, se 2BF
 - Dim av plattform av marksten, se 2BD, 2BE
 - Tvarfall, se 2BC3
 - Busshållplats plattsgjuten markbetong, se ritning nr 363/93-3564
 - Handikappanpassning, se 1HC
 - Vänthall typ JCDecaux, se ritning nr 363/93-3559
 - Hållplatspelare, se ritning nr 363/93-3560
 - Räcke, se 2MB
 - Belysning, se 2BG
 - Busshållplats, utformning och möblering plattform, se ritning nr 363/93-3590, 363/93-3592

ANVISNINGAR

Alternativ väg för utryckningsfordon och underhåll bör finnas. (Gäller även vid sk "busstopp")
 Utformningen skall ske i samråd med Räddningstjänsten

Förhöjd övergång utförs i samråd med Trafikkontoret.

E		2014-10-15	Justering av hänvisning		LJo
D		2014-04-14	Justering av ledyta, ram av btmrkasten runt vänthall		KS
C		2011-02-01	Justering av text och hänvisning		FW
B		2011-02-01	Område för rullstolsramp hålls fritt från hållplatsmöbler. Justering teckenförklaring.		KS
A	1	2005-02-01	Alternativ väg för utryckningsfordon och underhåll		RA
Rev	Antal	Rev datum	Rev omfattning	Verkens	Rev godkänd
itt	rev			rev	datum
				UPPRÄTTAD FÖR	
				STANDARDDRITNING	
				Busshållplats typ timglas	
				Utformning	
HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
KS		J-I W			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	BNR			
-3593	KS	363/93			
GÖDKÄND GÖTEBORG	SKALA	OBJEKTSNR	RITNINGSNR	REV	
1999-11-03	J-I Wallin	1:200 vid A1	363/93-3593	E	