



Kvalitet spårhållare: S235 JRG2
 Kvalitet isolerdetaljer: Delrin eller likvärdigt

Generella toleranser
 ISO 2768-C
 SMS 723-A

Anmärkning
 Skarpa kanter brutna.
 Hål gradade.

Skruvarna dras med 240 Nm.

Tillhörande spårhållare:
 - 50 x 20 mm, se ritn. 20017
 - för växlar, se ritn. 20078
 - grässpår, se ritn. 21031

DET.NR	BENÄMNING
1	Mellandel
2	Öra
3	Isolerplatta
4	Isolerbusning
5	Skruv M6S M20x65
6	Mutter M6M M20
7	Bricka SRB

C	2014-10-15	Kompletterande text		AR
B	2013-10-01	Lagt till mått >10 mellan rälfot och spårhållare		
A	2006-06-01	Kompletterande text		
Rev litt	Antal	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum
				Rev godkänd

SRS
 SWEDISH RAIL SYSTEM AB SRS
 BOX 1512, S-271 00 YSTAD SWEDEN
 TEL 46-(0)411-694 00
 FAX 46-(0)411-555742

HANDLÄGGARE	GRANSKAD	KVALSAKRAD
ALBERTO PINA		
RITAD/DWG-FIL	KONSTR. AV	UPPDR.-NR
20849_C	LÅ-A	
GODKÄND GÖTEBORG DATUM		

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

STANDARDRITNING

Isolerade spårhållare 110 mm under RÖK

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	ERSÄTTER	REV
1:1/1:2		20849	20273	C