

Mellanläggsbricka:  
Kvalitet kallvalsad  
plåt SS 1142-32

Tillhörande material:  
- spårhållarbult och  
mutter, se ritn. 20015  
- spårhållare, se ritn:  
20017 (50 x 20 mm),  
20848 (70 x 10 mm),  
20078 (för växlar),  
20465 (Göta Älvbron)  
och 21031 (grässpår).

t=2 alt 3 mm

C		2013-11-11	Ändrat vy		
B		2006-06-01	Tjocklek 1 mm har utgått, tillhörande material		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar   
Affärsområde Banteknik  
Projekteringssektionen  
Rantorget 4  
Box 424, 401 26 Göteborg  
Telefon 031-732 10 00  
Telefax 031-15 96 93


UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

Standardritning

Mellanläggsbricka för spårhållare

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
8820_C	H.L	
GODKÄND GÖTEBORG		
1961-05-29		

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:1		8820	C