



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	1
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		3
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		6
④ Klämhakeklov 38 mm		1
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		3
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		2
⑧ Rörklamma med öra 55 mm (hona)		3
⑨ Stödbomsted (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		2
⑫ Fäste för sidohållare 55 mm		2
⑬ Sidohållare med vindsäkring 800 mm		2
⑭ Trådhållare		2
⑮ Vindsäkring	Se standardritning 21086	2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhB Se projektpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 B4 Se projektpassad standardritning för längder.

B	1	2010-12-13	3D-vy		PAKA
A	1	2009-08-10	Förklaringar		PAKA
Rev	liff	antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum
					Rev godkänd

ATKINS
 Atkins Sverige AB
 Hvitfeldtsgatan 15
 411 20 Göteborg
 Tel: 031 7612550
 Fax: 031 761 2551
 www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

DETALJRITNING
 Kontaktledningsupphängning
 B-utliggare över 2 spår på fackverksmast
 för kontaktledning

HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
J. Ström	PAKA	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21196	C. Andersson	
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER
2009-06-02	1:10	21196
		RITINGSNR
		21196
		REV
		B