



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 38 mm		3
④ Klämhakeklov 38 mm		6
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 38 mm (hane)		1
⑦ Rörklamma med öra 55 mm (hane)		3
⑧ Trådållare		2
⑨ Stödbomsled (tryck)		3
⑩ Nit 19x52 mm (rostfri)		3
⑪ Nit 19x100 mm (rostfri)		3
⑫ Klämfäste för trådållare 55 mm		2

Mh1 Mh2 Mh3 Se projektpassad standardritning för höjder.

LhA Se projektpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 A4 Se projektpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
<p>Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com</p>			UPPRÄTTAD FÖR <p>Göteborgs Stad Trafikkontoret</p>		
HANDLAGGARE VERIFIERAD HAFT DEL			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning A-utliggare över 2 spår på rundmast för kontaktledning 2st trådållare		
DWG-FIL 21268	RITAD/KONSTR M. Karlsson	NR	SKALA 1:12	DIARIENUMMER 21268	RITNINGSNR 21268
GODKÄND GÖTEBORG 2012-06-26			REV		