



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se detaljanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		1
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		1
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		1
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Bärlineskål		1
⑨ Klämfäste 55 mm för bärlineskål		1
⑩ Nit 19x52 mm		2
⑪ Nit 19x100 mm		2
⑫ Klämfäste för sidohållare 55 mm		1
⑬ Sidohållare 38 mm L=800 mm		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhG ShG Se projektanpassad standardritning för höjder.

G1 G2 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
<b>DETALJRITNING</b> Kontaktledningsupphängning G-utliggare på rundmast (linje) (Används vid viadukter)					
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
D. Segerdahl		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21311.dwg	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
2013-0-16		1:10		21311	