



**Allmänt**

**SKYDD AV MARK OCH VEGETATION**

blad A4

2014-12-09

Gäller för allmänplats park och grönytor på Trafikkontorets mark.

- En etableringsplan skall visa hur entreprenören har tänkt inhägna arbetsområdet, så att det på ett tillfredsställande sätt går att skydda den vegetation som skall sparas, innan arbetet påbörjas. Planen skall godkännas av berörd parkförvaltare.
- För att minska packningsskadorna i marken, skall schaktmaskinens storlek anpassas efter markens bärighet. Val av maskintyp skall anpassas efter park- och naturförvaltningens anvisningar.
- Sammanhängande vegetationsytor skall skyddas genom hägnad 2 m utanför det skyddsvärda området med TROAX-stängsel eller likvärdigt.
- Träd skall skyddas genom hägnad 4 m utanför droppzonen (kronans utbredning). Hägnaden skall vara stabil och tåla mindre påkörningar samt hindra maskiner och upplag från att skada kronan och rotzonen, **se A4:A**.  
Efter godkännande av parkförvaltare kan TROAX-stängsel eller likvärdigt användas.
- Går det ej att skydda träd enligt A4:A, skall berörd parkförvaltare kontaktas och A4:B kan komma att användas.