



| Dokumentnamn: Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---|
| Beslutad av: Avdelningschef Stadens anläggningar | Gäller för: Trafikkontoret | Diarienummer: | Datum och paragraf för beslutet: 2021-04-15 |
| Dokumentsort: Rutin | Giltighetstid: Tillsvidare | Senast reviderad: | Dokumentansvarig: Enhetschef Gata Spår |
| Bilagor: [Bilagor] | | | |

Innehåll

| | |
|--|----------|
| Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt | 2 |
| Syftet med denna rutin | 2 |
| Vem omfattas av rutin | 2 |
| Koppling till andra styrande dokument | 2 |
| Stödjande dokument | 2 |
| Definitioner | 2 |
| Allmänt | 2 |
| Kriterier för byte av betäckning | 2 |
| Enstaka överasfalterade betäckningar | 4 |
| Enstaka skadade betäckningar som påträffas av väghållare | 4 |
| Kontaktvägar övrigt | 4 |

Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt

Syftet med denna rutin

Denna rutin beskriver hantering av VA-betäckningar i samband med Trafikkontorets beläggningsarbeten som sker i olika processer som drift, projekt och beläggningsprogram.

Vem omfattas av rutin

Denna rutin gäller tillsvidare för trafikkontoret.

Rutinen gäller för underhållsbeläggningar vid trafikkontorets beläggningsprogram samt gatufunktionsentreprenader som tillhör trafikkontoret avseende

- enstaka överasfalterade betäckningar
- fasta (inte justerbara) betäckningar
- trasiga och/eller slitna justerbara betäckningar.
- Enstaka överasfalterade betäckningar
- Enstaka skadade betäckningar som påträffas av väghållare

Koppling till andra styrande dokument

Stödjande dokument

Blankett för avhämtning av VA-betäckningar

Definitioner

TK Trafikkontoret
KoV Kretslopp och vatten
TH Trafikkontorets tekniska handbok

Allmänt

Kriterier för byte av betäckning

En betäckning anses trasig eller sliten när:

- en skada är synlig
- den bullrar vid överfart
- skarven ("sidledes") mellan lock och ram är mer än 8 mm (gammal betäckning)
- locket sjunkit mer än 3 mm på något ställe i ramen (gäller lock utan packning)
- lock ersatt med Underhållslock
- Betäckningar med rund kant på överram där asfalten släpper. Gäller ej lokalgator, villagator, gång- och cykelbanor etc.

Bilder och ytterligare förklaringar avseende olika typer av betäckningar kan ses i ”Exempelbilder, betäckningstyper – brunnar”.

Vid samtliga uthämtningar av betäckningar ska ”Blankett för avhämtning av VA-betäckningar” användas och lämnas in.

Blanketten fylls i av den som hämtar ut betäckningarna från Kretslopp och vattens lager, besöksadress: Gamlestadsvägen 319.

Blanketten finns i Trafikkontorets tekniska handbok under kap 13N. Ej utnyttjade uthämtade betäckningar returneras omgående till Kretslopp och vattens lager, det samma gäller provisoriska underhållslock som byts ut till permanenta.

Betäckningar i denna rutin avser endast sådana som Kretslopp och vatten äger och förvaltar.

1. **Senast fyra veckor** innan utförande (undantag kan göra i enskilda fall som när entreprenaderna startar och första leveransen) skickas ifylld beställningsblankett via mail till Kretslopp och vattens lager, lager@kretsloppochvatten.goteborg.se med kopia till trafikkontorets bygglidare. Blanketten ska vara påskriven av trafikkontorets entreprenör.
2. Blanketten skrivs under av lagerpersonal och skickas tillbaka till avsändaren inom två dagar efter mottagandet.
3. Blanketten används som rekvisition när uttaget görs och överlämnas då till Kretslopp och vattens lager.

Inga betäckningar lämnas ut utan korrekt hantering och korrekt ifylld beställningsblankett. Inga uttag sker utöver det som är angett på blanketten i första skedet.

4. Entreprenören ska:
 - Frilägga överasfalterade betäckningar
 - Byta samtliga fasta betäckningar till teleskopiska
 - Byta trasiga/slitna justerbara betäckningar.
 - Återföra underhållslock (röd packning) till Kretslopp och vatten
 - Hämta betäckningar från Kretslopp och vattens lager
 - Utföra egenkontroll och kvalitetssäkring på utförda arbeten.
T ex kontroll av brunnar (utförs av entreprenör) där man lyfter locket och tittar ner i brunnen.

Enstaka överasfalterade betäckningar

Påträffar Kretslopp och vatten överasfalterade betäckningar vid sidan av beläggningsprogrammet eller andra Projekt anmäls dessa till TK som utan kostnad tar fram dem.

Vid påträffande av överasfalterade betäckningar ska:

- överasfalterade betäckningar markeras med blå sprayfärg
- kartskiss markerad med betäckningens exakta adress (gatunamn och gatunummer) sänds till kontaktcenter.stadsmiljo@goteborg.se

Enstaka skadade betäckningar som påträffas av väghållare

1. Byts av väghållare, betäckning tillhandahålls av Kretslopp och vatten.
2. Vid skadat lock byts detta till ett underhållslock (röd packning) för framtida åtgärd i samband med framtida beläggningsprogram, material tillhandahålls av Kretslopp och vatten.
 - På beställningsblanketten anges "Förebyggande" när man hämtar ut underhållslock/betäckningar för detta (**maximalt** 10 st). Blanketten skickas via mail till avlopp@kretsloppochvatten.goteborg.se senast 1 vecka innan uthämtning.
 - Blanketten kvitteras och skickas tillbaka till avsändare via mail med kopia till Kretslopp och vattens lager på lager@kretsloppochvatten.goteborg.se.
 - Inför nästkommande uthämtning mailas föregående beställningsblankett med redovisning om placering av tidigare uthämtade underhållslock/betäckningar tillsammans men ny blankett till avlopp@kretsloppochvatten.goteborg.se senast 1 vecka innan uthämtning.

Kontaktvägar övrigt

Kontaktuppgifter till respektive funktionsentreprenör kan ses via TK:s funktionskarta samt TH kap 1C.