



ALTERNATIVA GRUNDLÄGGNINGSMETODER

- Stolpar 500-900 mm ner i befintlig mark.
- Stolpar i nergrävda fundament.
- Stolparna placeras i förgjutna fundament ovan befintlig mark.
- Skyltarna kan i vissa fall även placeras dubbel- eller enkelsidigt på ca 5m höga master som förankras på lämpligt vis.

Skylten sätts upp 14 dagar före byggstart, om projektet beräknas ta mer än 14 dagar att utföra.

OLIKA STORLEKAR PÅ BYGGSKYLTEN

- Ritningen visar normalstorlek för skylt.
- Storlek Stor används för skyltar på vägar med hastighet över 50km/h. Där är bredden, 1), 2400mm och avståndet 2) 1400-1500mm.
 - Storlek Liten används för cykelvägar och gångfartsgator. Där är bredden, 1), 1000mm och avståndet 2) 500-700mm.

FÖRKLARINGAR

- Alla mått är i mm.
Skylten har vit bakgrund
Typsnitt Arial Fet
Utformningen ska följa Göteborgs Stads grafiska profil
- A - Stadens logotyp ska hämtas på goteborg.se/grafiskprofil
 - B - Projektnamnet är vänsterställt mot den blå kanten.
Svart text. Textstorlek 60/30.
 - C - Blå bakgrund Rgb 0119188
 - D - Projektbeskrivning
Textstorlek 100/60.
Färg: Vit. Innehåller även utförandetid.
 - E - Text "Entreprenör" Textstorlek 30/20.
Färg: Vit
 - F - Entreprenörsnamn Textstorlek 40/30.
Färg: Vit
 - G - Texterna är vänsterställda mot den blå kanten.
Internetadress: Textstorlek 60/30.
Färg: Svart
Standardtext: Textstorlek 40/20.
Färg: Svart.

STANDARDFORMULERINGAR

- SPÅRARBETEN**
Vi rustar upp spåren för säkrare och skönare resor
- CIRKULATIONSPLATS**
Vi ökar säkerheten med en ny cirkulationsplats
- GÅNG- OCH CYKELBANA**
Vi bygger gång- och cykelbana för en grönare stad
- MINDRE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER**
Vi skapar säkrare stråk och platser
- EXPLOATERING**
Vi bygger nya gator för en stad som växer
- NY/UPPRUSTAD HÅLLPLATS**
Vi bygger en hållplats för enklare resor
- ARBETEN SOM FÖRBÄTTRAR BARNNS SKOLVÄGAR**
Vi bygger en säkrare skolväg för våra barn

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen		STANDARDRITNING Byggskylt			
Beslutad av	Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER
Utveckling och styrning		Kommunikation	A3	1:10	8503
Gäller fr.o.m TH 2024:2					REV P