Göteborgs Stad

**Dokumentnamn:** Stadsmiljöförvaltningens anvisning för ledningsläge

| **Beslutad av:** | **Gäller för:** | **Diarienummer:** | **Datum och paragraf för beslutet:** |
|---|---|---|---|
| Avdelningschef Anläggning och infrastruktur | Stadsmiljöförvaltningen | - | 2021-10-15 |
| **Dokumentsort:** | **Giltighetstid:** | **Senast reviderad:** | **Dokumentansvarig:** |
| Anvisning | Tills vidare | 2026-04-22 | Enhetschef Trafikhantering |

**Bilagor:**
-

# Stadsmiljöförvaltningens anvisning för ledningsläge

## Syftet med denna anvisning

Denna anvisning beskriver hanteringen av ledningsläge på stadsmiljöförvaltningen.

## Vem omfattas av anvisningen

Denna anvisning gäller tills vidare för alla som arbetar på gator och vägar där Göteborgs Stad är väghållare samt i grönområden. Det innebär att den som utför arbete måste ha tillstånd och avtal för detta av stadsmiljöförvaltningen.

## Koppling till andra styrande dokument

- Stadsmiljöförvaltningens anvisning för markavtal
- Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakter
- Stadsmiljöförvaltningens anvisning för tekniska krav vid utförande av schakter
- Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata (APG Krav)
- Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata (APG Råd)

## Stödjande dokument

- Stadsmiljöförvaltningens process för att Nyttja och gräva i offentlig plats (starttillståndsprocessen)

# Anvisning

Om en ledning ska läggas på allmän plats som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen ska en ansökan om ledningsläge skickas in.

Lägesgodkännande krävs även vid ändring av läge och/eller dimension på ledning.

Ledningsläge ska väljas utifrån minsta trafikstörning vid utförande och underhåll samt konsekvenser för intilliggande ledningar och för övrig omgivning.

## Systemstöd

*Artvise* är ett ärendehanteringssystem som används för handläggning av ledningslägen som skickas in för granskning. För att skapa ett konto kontaktas kompetens *Ledningslägen Artvise*, se TH kap 1C.

Varje ärende som skickas in tilldelas ett ärendenummer, varpå sökande kan följa sitt ärende via sitt användarkonto, samt se vilken handläggare som är ansvarig för ärendet.

Länk till *Artvise* finns i TH kap 16AB.

## Ansöka om ledningsläge

För att initiera en granskning av ledningsläge ska en ansökan skickas via *Artvise* samt till berörda ledningsägare och förvaltningar, se Kompetens *Ledningslägen* i TH kap 1C.

Utföraren ansvarar för att informera övriga påverkade markägare och anläggningsägare. Utföraren ansvarar för att ta hänsyn till träd och andra vegetationsytor som påverkas av arbetet i enlighet med TH kap 12T.

Stadsmiljöförvaltningens har en handläggningstid på 20 arbetsdagar under förutsättning att fullständiga handlingar och remissvar från berörda förvaltningar och projekt inkommit.

### Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

- Ansvarig kontaktperson hos ledningsförläggaren, e-postadress samt telefonnummer
- Projektör
- Ansvarig kontaktman hos projektören, e-postadress samt telefonnummer
- Adress
- Fastighetsbeteckning
- Foto på platsen, exempelvis planteringsytor, träd, asfalts- och gräsytor som kan

komma att påverkas

- Tidsplan
- KML-fil
- Bifogade DWG- och PDF-filer som visar:
    - Föreslagen ledning markerad
        - DWG med tillkommande rör/ledningsdragning
        - PDF med tillkommande rör/ledningsdragning
    - Befintliga ledningar redovisade
        - DWG med tillkommande och befintliga ledningar
        - PDF med tillkommande och befintliga ledningar
- Typ av och antal ledning/ar
- Schaktbredd och schaktdjup (marknivå +)
- Föreslaget arbetsområde
- Befintliga träd och andra vegetationsytor i arbetsområdet
- Norrpil
- DWG-filen behöver vara i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00, inga frysta lager
    - DWG-fil som ska levereras ska vara enligt TH kap 12DA1 under rubrik ”Modellfiler”
- Borrprofil ska redovisas när metoden om styrd borrning/tryckning ska användas
- Ritning ska vara i skala 1:400 och vara uppbyggd enligt tjänsten ”Kommunala Samlingskartan” se TH kap 12AB2
- En sektionsritning som visar föreslagna ledningar i förhållande till marknivå
- Planerad arbetsmetod – ex styrd borrning, grävning osv
- Vid arbeten på det prioriterade vägnätet (redovisas i NyStart – Sambandsvyn (goteborg.se) behöver det skickas in projekteringsunderlag för styrd borrning