



Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt 5.2.1 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser gaturäl se avsnitt 5.2.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 52,97 kg
 Tröghetsmoment $I_x = 1326,0 \text{ cm}^4$
 Motståndsmoment $W_x = 199,9 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

B		2010-02-01	Ändrad rälprofilsbenämning		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

Affärsområde Banteknik
 Projekteringssektionen

Rantorget 4
 Box 424, 401 26 Göteborg
 Telefon 031-732 10 00
 Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
 Trafikkontoret

Standardritning

Gaturäl typ 53Ri3 (Ri53N, Ri53-R13)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20846_B	C.Tisell	
GODKÄND GÖTEBORG		
2003-06-16	<i>Gemy Car</i>	

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:1.25		20846	B